

真空热水锅炉





【锅炉容量】：0.5-6 t/h

【设计热效率】：≥92%

【应用范围】：中央空调用水、卫生热水、工艺热水

【适用燃料】：轻油、重油、天然气、城市煤气、焦炉煤气

【经典案例】：邯郸8t/h真空热水锅炉项目

【简介】：郑锅真空热水锅炉被誉为永不会发生爆炸的锅炉，被誉为民用供热领域的新趋势，可供应不同温度、不同用途的热水，如中央空调用水、卫生热水、工艺热水等，其自然的发展趋势就是替代传统的锅筒式与锅壳式锅炉。

Introduction 产品介绍

郑锅真空热水锅炉可一机多用，采用三回程结构，其内部不发生结垢，增加了锅炉使用的寿命，是一般锅炉寿命1.5~2倍；同时还具有安装、保养方便的特点，符合环保要求，不用年检及专职锅炉工，炉内的热媒介是完全脱氧的纯净水，无腐蚀，无水垢，使锅炉寿命长达20多年甚至更长。

I Advantage 性能优势

安全高：

真空相变锅炉因其介质流通系统的压力低于大气压力，机组运行时的内部绝对压力为0.02~0.08MPa，机组处于真空状态，因而不会发生爆炸。

寿命长：

锅炉内部不发生结垢，增加了锅炉使用的寿命，是一般锅炉寿命1.5~2倍。换热器部分采用不锈钢管制造，耐腐蚀，设计使用寿命在20年以上。

效率高：

采用三回程结构，独特的湿背回燃室结构，摒弃了传统耐火隔热材料，大幅降低机组前烟室温度，再加上整机采用优质硅酸铝保温，使得机组热损失降至极限，整机热效率达到92%以上。炉体永不结垢，能长年保持高效率运行。

用途多：

一台锅炉（也称热水机组）可配置多个换热器，供应不同温度、不同用途的热水，如中央空调用水、卫生热水、工艺热水等。

I Parameter 技术参数

* 真空热水锅炉：

型号规格	额定热功率 (MW)	额定工作压力 (MPa)	额定出水温度 (°C)	额定回水温度 (°C)	适用燃料	水容量 (L)
ZWNS0.35-85/60-Y、Q	0.35	-0.02	85	60	轻油 重油 天然气 城市煤气 焦炉煤气	1340
ZWNS0.48-85/60-Y、Q	0.48					2000
ZWNS0.6-85/60-Y、Q	0.6					2400
ZWNS0.7-85/60-Y、Q	0.7					2500
ZWNS1.05-85/60-Y、Q	1.05					3250
ZWNS1.4-85/60-Y、Q	1.4					3950
ZWNS1.75-85/60-Y、Q	1.75					4920
ZWNS2.1-85/60-Y、Q	2.1					5950
ZWNS2.8-85/60-Y、Q	2.8					7430
ZWNS3.5-85/60-Y、Q	3.5					9250
ZWNS4.2-85/60-Y、Q	4.2					10340
ZWNS5.6-85/60-Y、Q	5.6					12167
ZWNS7-85/60-Y、Q	7					13986

I Contact 联系方式

销售电话：400-839-1110 / 0371-86686767

电子邮箱：zggolu@163.com

传真号码：0371-86686767 邮编：450001

总部地址：中国-郑州-高新技术开发区科学大道88号

产品地址：<http://www.zzboiler.com/ryrqgl/zhenkongguolu.html>

